SIKKERHETSDATABLAD

122 +plus+ liquid patch

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn:	122 +plus+ liquid patch
Produkt nr.:	7122
Unik Formular Identifikasjon (UFI):	4X5M-11VA-K00M-SC4Y

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

▼*Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen:*	Bilpleieprodukt Bare for yrkesbrukere.
Ikke tilrådde anvendelser:	Ingen kjente

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskapsopplysninger:	**Niso Tech AB** Plogvägen 3 467 30 Grästorp Sweden	**Leverandør:** Per Sigtun as Haraldsvei 13 1470 Lørenskog Tlf 67 98 00 20
Kontaktperson:	Niso Tech AB	
E-post:	msds@nisotech.se	
Revidert:	16.04.2024	
SDS Versjon:	4.0	
Dato for forrige utgave:	2023-03-14	

1.4. Nødtelefonnummer

Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.
Giftinformasjonen på tlf.nr.: +47 22 59 13 00
Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Flam. Liq. 2; H225, Meget brannfarlig væske og damp.
Asp. Tox. 1; H304, Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Skin Irrit. 2; H315, Irriterer huden.
STOT SE 3; H336, Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Aquatic Chronic 2; H411, Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2. Merkingselementer

Farepiktogram:

Varselord: Fare

Faresetninger:	Meget brannfarlig væske og damp. (H225) Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. (H304) Irriterer huden. (H315) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. (H336) Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H411)
Sikkerhetssetning(er):	
Generelt:	-
▼*Forebygging:*	Unngå innånding av tåke/damp. (P261) Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. (P271) Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. (P210) Hold beholderen tett lukket. (P233) Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. (P240) Bruk [elektrisk materiell/belysningsmateriell/ventilasjonsmateriell] som er eksplosjonssikkert. (P241) Treff tiltak mot statisk elektrisitet. (P243) Benytt ansiktsbeskyttelse/vernehansker/verneklær. (P280) Unngå utslipp til miljøet. (P273) Vask hender og eksponert hud grundig etter bruk. (P264)
▼*Tiltak:*	VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. (P304+P340) Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. (P312) VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann. (P303+P361+P353) Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. (P332+P313) Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. (P362+P364) VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. (P301+P310) IKKE framkall brekning. (P331) Samle opp spill. (P391)
▼*Oppbevaring:*	Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. (P403+P233) Oppbevares innelåst. (P405)
▼*Disponering:*	Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser (P501)

▼*Inneholder:* Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske

Annen merkning: EUH208, Inneholder Benzotiazol-2-tiol. Kan gi en allergisk reaksjon.
UFI: 4X5M-11VA-K00M-SC4Y

2.3. Andre farer

Annet: Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB. Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1. Stoffer

Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

3.2. ▼Stoffblandinger

Produkt/bestanddel	Identifikatorer	% w/w	Klassifisering	Anm.
Hydrokarboner, C7, nalkaner, isoalkaner, sykliske	CAS-nr.: EF-nr.: 927-510-4 REACH: 01-2119474691-32 Indeksnr.: 649-328-00-1	65-70%	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411	
butyl rubber	CAS-nr.: 9010-85-9 EF-nr.: 618-457-5 REACH: Indeksnr.:	16-19%		
Carbon black	CAS-nr.: 1333-86-4 EF-nr.: 215-609-9 REACH: Indeksnr.:	10-13%		[19]
Sinkoksid	CAS-nr.: 1314-13-2 EF-nr.: 215-222-5 REACH: Indeksnr.: 030-013-00-7	0,5 -1 %	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	
Stearinsyre	CAS-nr.: 57-11-4 EF-nr.: 200-313-4 REACH: Indeksnr.:	0,4 -0,5%		

Benzotiazol-2-tiol	CAS-nr.: 149-30-4 EF-nr.: 205-736-8 REACH: Indeksnr.: 613-108-00-3	0,4 -0,5%	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed	CAS-nr.: 64742-62-7 EF-nr.: 265-166-0 REACH: Indeksnr.:	0,5 -1 %		[12], [19]

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i avsnitt 8.

▼Annen informasjon

[12] Klassifiseringen som kreftframkallende vil ikke bli tatt i betraktning ettersom stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt målt ved bruk av IP 346 "Bestemmelse av polysykliske aromater i ubrukte basesmøreoljer og asfaltenfrie petroleumsfraksjoner - indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid" (CLP-forskriften, Vedlegg VI, merknad
L).
(19) UVCB= Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

▼*Generelt:* Ved vedvarende symptomer eller hvis det er tvil om den berørte personens tilstand, bør medisinsk hjelp søkes. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

Innånding: Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

▼*Hudkontakt:* VID HUDKONTAKT: Tvätta med mye vann och tvål. Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har vært i kontakt med materialet tvättas grunnligt med tvål och vann. Bruk EJ organisk løsningsmiddel. Kontakt läkare om irritasjonen kvarstår etter vask.

▼*Øyekontakt:* Ved kontakt med øynene: Skyll straks med vann (20-30 °C) i minst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Oppsøk lege.

Svelging:	VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. Ikke fremkall brekning! Dersom den skadede kaster opp må hodet holdes for å forhindre at oppkast kommer ned i lungene. Tilkall lege eller ambulanse. Symptomer på kjemisk lungebetennelse kan oppstå etter flere timer. Personer som har svelget produktet må derfor holdes under medisinsk overvåkning i minst 48 timer.
Forbrenning:	Skyll med rikelige mengder vann inntil smerten opphører og fortsett deretter i 30 min.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Produktet inneholder stoffer som kan forårsake kjemisk lungebetennelse ved svelging.
Symptomer på kjemisk lungebetennelse kan oppstå etter mange timer.
Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer typisk 12-72 timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned.

4.3. ▼Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Behandle symptomatisk. **Merknader til lege**

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. ▼Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vannspray.
Uegnede brannslukningsmidler: Vannstråle bør ikke brukes da det kan spre brannen.

5.2. ▼Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Meget brannfarlig væske og damp. Ved bruk kan det dannes brennbare/eksplosive dampluftblandinger. Det utvikles tett røyk i tilfelle brann. Eksponering for nedbrytningsprodukter kan utgjøre en helsefare. Lukkede beholdere utsatt for brann avkjøles med vann. Ikke la vann fra brannslukking renne ut avløp og vassdrag.

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. ▼Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Uantent lag avkjøles med vannspray.

Hvis mulig, fjern brennbare materialer.
Sørg for god ventilasjon.
Unngå direkte kontakt med søl.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i lukkede rom.
Unngå å puste inn damper fra søl.
Forurensede områder kan være glatte.

6.2. ▼Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til innsjøer, elver, avløp osv.
Hold uautoriserte personer unna utslippet.

6.3. ▼Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering. Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om håndtering av avfall.
Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr" for beskyttelsesforanstaltninger.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. ▼Forsiktighetsregler for sikker håndtering Jord og potensial

koble container og mottaksutstyr.
Bruk eksplosjonssikkert [elektrisitet/lys/ventilasjon] utstyr.
Bruk gnistfrie verktøy.
Ta tiltak mot statisk elektrisitet.
Unngå direkte kontakt med produktet.
Unngå kontakt under graviditet og amming.
Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdene.
Se avsnitt 8 om personlig beskyttelse.

7.2. ▼Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.
Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
Oppevares kjølig på et godt ventilert område, borte fra mulige antennelseskilder.

Egnet emballasje:	Oppbevares bare i originalemballasjen.
Oppbevaringsbetingelser:	Tørt, kjølig og godt ventilert
▼*Uforenlige materialer:*	Sterke oksidasjonsmidler

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Carbon black
Grenseverdi (8 timer) (mg/m³): 3,5

Sinkoksid
Grenseverdi (8 timer) (mg/m³): 5

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2023-03-24-412.

DNEL PNEC

Ingen data tilgjengelige.

Ingen data tilgjengelige.

8.2. ▼Eksponeringskontroll

Det bør kontrolleres regelmessig at de angitte grenseverdiene overholdes.

Generelt:	Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.
Eksponeringsscenarioer:	Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet.
Eksponeringsgrenser:	Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor.
▼*Tekniske tiltak:*	Dannelsen av damp må holdes på et minimum og under den gjeldende grenseverdien (se over). Det anbefales å installere et lokalt utluftingssystem dersom den vanlige luftstrømmen i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for at øyevask og dusj for nødsituasjoner er godt merket. Følg standard forholdsregler ved bruk av produktet. Unngå inhalering av damp.
Hygieniske tiltak:	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
Begrensning av eksponering av mijøet:	Hold oppdemmingsmaterialer i nærheten av arbeidsplassen. Samle om mulig inn søl i løpet av arbeidet.

Individuelle vernetiltak

Generelt:	Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

Åndedrettsvern:

Type	Klasse	Farge	Standarder	
Åndedrettsvern er ikke nødvendig ved tilstrekkelig ventilasjon.				

Kroppsvern:

Anbefalt	Type/Kategori	Standarder	
Spesialarbeidstøy bør anvendes	-	-	

▼*Håndvern:*

Materiale	Hansketykkelse (mm)	Gjennomtrengnings tid (min.)	Standarder	
PVA	-	> 240	EN374-2, EN374-3, EN388	

Viton®	0,35	> 240	EN374-2, EN374-3, EN388	
Nitril / para-amide	1,7	> 240	EN374-2, EN374-3, EN388	

Øyevern:

Arbeidssituasjon	Type	Standarder	
Når det er fare for sprut- / periodisk eksponering	Ansiktsvern. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.	EN166	

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Væske
Farge:	Sort
Lukt / Luktterskel (ppm):	Løsemiddel
▼*pH:*	Ingen data tilgjengelige
▼*Tetthet (g/cm³):*	-
Relativ tetthet:	0,82
▼*Kinematisk viskositet:*	0,5 -1,2 mm²/s (20 °C)
▼*Partikkelegenskaper:* **Tilstandsendring og damptrykk**	Ingen data tilgjengelige
▼*Smeltepunkt/Frysepunkt (°C):*	Ingen data tilgjengelige
Bløtgjøringspunkt / -område (voks og lim) (°C):	Ikke relevant - produktet er en væske
Kokepunkt (°C):	93,33 °C
▼*Damptrykk:*	6 kPa
Relativ damptetthet:	3,5
▼*Spaltingstemperatur (°C):* **Data for brann- og eksplosjonsfarer**	Ingen data tilgjengelige
Flammepunkt (°C):	-9,44 °C
Antennelighet (°C):	Materialet er antennelig.
▼*Selvantennelsestemperatur (°C):*	Ingen data tilgjengelige
▼*Nedre og øvre eksplosjonsgrense (% v/v):* **Løselighet**	1 - 6,7
▼*Løselighet i vann:*	Uoppløselig
▼*Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann) (LogKow):*	Ingen data tilgjengelige
▼*Løselighet i fett (g/L):*	Ingen data tilgjengelige

9.2. Andre opplysninger

Fordampingshastighet (n-butylacetat = 100):	4,2

Andre fysiske og kjemiske parametrer:	Ingen data tilgjengelige.
▼*Oksiderende egenskaper:*	Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet 10.2. Kjemisk stabilitet 10.3. Risiko for farlige reaksjoner Ingen kjente **10.4. ▼Forhold som skal unngås**

Ingen data tilgjengelige.

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Håndtering og lagring".

Må ikke utsettes for oppvarming (f.eks. sol), da det kan utvikle overtrykk. Ekstreme temperaturer

Ild, gnister eller andre antenningskilder.

10.5. ▼Uforenlige materialer Sterke oksidasjonsmidler **10.6. Farlige nedbrytningsprodukter**

Produktet blir ikke nedbrutt når det brukes som i avsnitt 1.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008 ▼Akutt giftighet

Produkt/bestanddel	Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske
Art:	Rotte
Opptaksvei:	Dermal
Test:	LC50
Resultat:	≥4 mg/kg

Produkt/bestanddel	Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske
Art:	Rotte
Opptaksvei:	Oral
Test:	LD50
Resultat:	>5840 mg/kgbw

Produkt/bestanddel	Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske
Art:	Rotte, hunner/hanner
Opptaksvei:	Innånding
Test:	LC50
Resultat:	>23.3 mg/L

Produkt/bestanddel	Carbon black
Art:	Rotte
Opptaksvei:	Dermal
Test:	LD50
Resultat:	>2000 mg/kg

Produkt/bestanddel	Carbon black
Opptaksvei:	Oral
Test:	LD50
Resultat:	>15400 mg/kg

Produkt/bestanddel	Sinkoksid

Art:	Rotte
Opptaksvei:	Dermal
Test:	LD50
Resultat:	>2000 mg/kg

Produkt/bestanddel	Sinkoksid
Art:	Rotte
Opptaksvei:	Oral
Test:	LD50
Resultat:	>5000 mg/kg

Produkt/bestanddel	Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed
Art:	Rotte
Opptaksvei:	Dermal
Test:	LD50
Resultat:	>2000 mg/kg

Produkt/bestanddel	Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed
Art:	Rotte
Opptaksvei:	Innånding

Test: LC50 Resultat: >5.3 mg/L

Produkt/bestanddel	Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed
Art:	Rotte
Opptaksvei:	Oral
Test:	LD50
Resultat:	>5000 mg/kg

Hudetsing/hudirritasjon Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Irriterer huden.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. **Sensibilisering ved innånding**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. **Sensibilisering ved hudkontakt**

Produktet inneholder stoffer, som kan utløse allergisk reaksjon hos allerede sensibiliserte personer.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Kreftframkallende egenskaper Reproduksjonstoksisitet STOT, enkelteksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. **STOT, gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. **Aspirasjonsfare**

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

11.2. Opplysninger om andre farer Langsiktige virkninger

Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved hudkontakt, øyenkontakt eller ved innånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.

▼Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke helsen.

Andre opplysninger

Carbon black: Dette stoffet har blitt klassifisert som kreftfremkallende i gruppe 2B av IARC.
Benzotiazol-2-tiol: Dette stoffet har blitt klassifisert som kreftfremkallende i gruppe 2A av IARC.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. ▼Giftighet

Produkt/bestanddel	Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske
Art:	Fisk
Varighet:	96 timer
Resultat:	1 - 10 mg/L

Produkt/bestanddel	Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske
Art:	Krepsdyr
Varighet:	48 timer
Resultat:	1 - 10 mg/L

Produkt/bestanddel	Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske
Art:	Alge
Varighet:	72 timer
Test:	EC50
Resultat:	>1 mg/L rkning, for liv i vann.

Giftig, med langtidsvi

12.2. ▼Persistens og nedbrytbarhet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

12.3. ▼Bioakkumuleringsevne

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

12.6. ▼Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke miljøet.

12.7. Andre skadevirkninger

Produktet inneholder økotoksiske stoffer, som kan ha skadelige virkninger for vannlevende organismer.
Produktet inneholder stoffer som kan gi uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. ▼Avfallsbehandlingsmetoder

Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall. (*)
HP 3 Brannfarlig
HP 4 Irriterende (hudirritasjon og øyeskader)
HP 14 Økotoksisk
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.
Fraråde tømming i avløp.
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

▼*Avfallskode EAL:*	15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer
	08 04 09*	Avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

Forurenset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

	14.1 FN- eller ID-nummer	14.2 FN-forsendelsesnavn	14.3 Transportfareklasse(r)	14.4 Emballasje-gruppe	14.5 Miljøfarer	Annen informasjon:
ADR	UN1133	LIM	Klasse: 3 Faresedler: 3 Klassifiseringskoder: F1 	II	Ja	Begrensede mengder: 5 L Tunnel restriksjonskode: (D/E) Se mer informasjon under.
IMDG	UN1133	ADHESIVES	Klasse: 3 Faresedler: 3 Klassifiseringskoder: F1 	II	Ja	Begrensede mengder: 5 L EmS: F-E S-D Se mer informasjon under.

IATA	UN1133	ADHESIVES	Klasse: 3 Faresedler: 3 Klassifiseringskoder: F1 	II	Ja	Se mer informasjon under.

Annen informasjon

ADR / See Tabell A, punkt 3.2.1 for eventuell informasjon om spesielle bestemmelser, krav eller advarsler i forbindelse med transport. Se punkt 5.4.3, for skriftlige instruksjoner om tapsbegrensning ved hendelser eller ulykker under transport.
IMGD / See punkt 3.2.1 for eventuell informasjon om spesielle bestemmelser, krav eller advarsler i forbindelse med transport.
IATA / See Tabell 4.2 for eventuell informasjon om spesielle bestemmelser, krav eller advarsler i forbindelse med transport.
Produktet er omfattet av konvensjonene om farlig gods.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke relevant.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Anvendelsesbegrensninger:	Bare for yrkesbrukere. Produktet må ikke brukes profesjonelt av personer under 18 år.
Krav om særlig utdannelse:	Ingen spesielle krav.
SEVESO - Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier:	P5c - BRANNFARLIGE VÆSKER, Mengdegrense (Kolonne 2): 5.000 tonn / (Kolonne 3): 50.000 tonn E2 - MILJØFARER, Mengdegrense (Kolonne 2): 200 tonn / (Kolonne 3): 500 tonn
▼*REACH forskriften, Vedlegg XVII:*	Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske er underlagt REACH-restriksjoner, REACH-vedlegg XVII (Inngangsnummer 40).
Deklarering av kjemikalier:	Dersom produktet importeres til eller produseres i Norge i mengder på 100 kg/år er det registreringspliktig i produktregisteret fordi det er klassifisert som farlig.
▼*Annen informasjon:*	Produktet inneholder ikke nanomaterialer.

Kilder:

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljøloven, kapittel 11. arbeid av barn og ungdom).
Forskrift 1. juli 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Forskrift 19. mai 2015 nr. 541 om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).
Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACHforskriften).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3 H225, Meget brannfarlig væske og damp.
H304, Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315, Irriterer huden.
H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H336, Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400, Meget giftig for liv i vann.
H410, Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411, Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

▼Forkortelser og akronymer

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
ATE = Akutt toksisitets estimat
BCF = Biokonsentrasjons faktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering
CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
EINECS = Fortegnelse over eksisterende komersielle kjemiske substanser
ES = Eksponeringsscenario
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
EuPCS = Europeisk produktkategoriseringssystem

EWC = Europeisk Avfallskatalog
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening
IBC = Middels Bulk Kontainer
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
RRN = REACH registrerings nummer
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.
SVHC = Stoffer med meget høy viktighet
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering
TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig
UN = Forenede Nasjoner
UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.
VOC = Flyktig organisk forbindelse
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Annen informasjon

Klassifiseringen av blandingen når det gjelder helsefarer er i samsvar med beregningsmetodene som er beskrevet i CLP-forskriften.
Klassifiseringen av blandingen når det gjelder miljøfarer er i samsvar med beregningsmetodene som er beskrevet i CLP-forskriften.
Klassifiseringen av blandingen når det gjelder fysiske farer er basert på eksperimentelle data.

▼Sikkerhetsdatablad er validert av

Niso Tech AB

▼Annet

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en trekant.
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.
Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.
Land-språk: NO-nb