SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til (EF) nr. 1907/2006

Monteringsvæske (23 ltr)

Revidert: 04.02.2026 Gjelder fra 1. juni 2015

1. Navn på stoffet/blandingen og firma/foretak

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Monteringsvæske (23 ltr)

Leverandørens varenummer: 50080

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som ikke anbefales

Relevante identifiserte bruksområder: Monterings-/demonteringsmiddel for ulike formål.

Anvendelser som frarådes: Ingen kjent.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

PRODUSENT

Selskap Schmidts Polermedel AB

Adresse Kungsgatan 65

Postnummer / By: 341 32 LJUNGBY

Land Sverige

E-post info @ schmidtspolermedel.se

Nettside: www. schmidtspolermedel.se

Telefon +46 372 14650

Leverandør:

Per Sigtun as

Haraldsvei 13

1470 Lørenskog

Tlf 67 98 00 20

1.4. Nødtelefon +47 22 59 13 00 (Giftinformasjon)

2. Farlige egenskaper

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP/GHS]: Asp.tox 1; H304; EUH 066

2.2. Merkeinformasjon

Farepiktogram:

Faresetninger:

H304	Kan være dødelig ved svelging og inntrengning luftveiene.
EUH 066	Gjentatt eksponering kan forårsake tørr hud eller sprekker.

Signalord: Fare

Forsiktighetsregler:

P261	Unngå å puste inn støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.	
P301 + P310	VED INNTAGELSE:	Kontakt umiddelbart giftinformasjonssentralen eller lege.
P331	IKKE fremkall oppkast.	
P304 + P340	VED INNHALERING:	Flytt personen til frisk luft og sørg for at han/hun forblir i en Plasser personen i en stilling som letter pusten.
P403 + P233	Oppbevares på et godt ventilert sted. Beholderen skal holdes tett lukket.	

2.3. Andre farer

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til (EF) nr. 1907/2006

Revidert: 04.02.2026

3. Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.2. Blandinger

Stoffnavn	Reg.	EC	CAS	Konsent	(EC) 1272/2008 (CLP)
Petroleumdestillat	01-2119456620-43-xxxx	265-149-8	64742-47-8	60-100%	Asp. Tox.1; H304, EUH 066
Høyt raffinert mineralolje (DMSO-ekstrakt <3 %, IP346)	-	-	-	5-10%	-

Kommentarer til sammensetning:

Høyt raffinert mineralolje = Gruppebetegnelse baseolje, uspesifisert CAS-nr.: 101316-72-7; 74869-22-0; 64742-62-7; 64742-53-6; 64742-52-5 for hvilke DMSO-ekstrakt <3 %, IP 346.

4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Øyekontakt: Skyll umiddelbart med rikelig med vann i opptil 15 minutter. Hold øyelokkene åpne. Fjern eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

Hudkontakt: Fjern umiddelbart forurenset klær og vask huden med såpe og vann.

Svelging: IKKE FREMKALL OPPKASTING hvis den skadde har svelget et petroleumsbasert produkt. Fare for aspirasjon og kjemisk lungebetennelse. Kontakt lege. Skyll munnen med vann.

Innånding: Flytt den skadde umiddelbart til frisk luft. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen informasjon tilgjengelig.

4.3. Angivelse av behov for øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling kan være nødvendig

Informasjon til helsepersonell: Behandle symptomatisk. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs.

5. Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukkemidler: Alkoholbestandig skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke/spray.

Uegnet slukkemiddel: Konsentrert vannstråle.

5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen

Brann- og eksplosjonsfare: Ved oppvarming kan dampene danne eksplosive blandinger med luft.

Farlige forbrenningsprodukter: Brann produserer karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO_2).

5.3. Råd til brannmannskaper

Bruk trykkluftmaske. Unngå innånding av røykgasser.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Bruk egnet personlig verneutstyr (inkludert åndedrettsvern) når du fjerner søl i lukkede rom. Sørg for god ventilasjon. Stopp lekkasjen hvis mulig uten risiko. Unngå kontakt med øyne og hud. Unngå innånding av damp.

6.2. Miljømessige forholdsregler

Forhindre utslipp i avløp, på bakken og i vann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring
Inneslut og absorber søl med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale. Søl skal samles opp i lukkede beholdere og kastes i henhold til lokale avfallsbestemmelser.

6.4 Henvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 8 og 13.

7. Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering: Beskytt mot varme, gnister og åpen ild. Mekanisk ventilasjon kan være nødvendig.

Beskyttende tiltak

Råd om generell yrkeshygiene: Rikelig med vann og øyevaskflaske bør være lett tilgjengelig.

7.2. Forhold for sikker lagring, inkludert eventuelle uforenligheter

Hold beholderne tett lukket. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.
Beskytt mot varme, gnister og åpen ild.

7.3. Spesifikk sluttbruk
Ikke spesifisert.

8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Grenseverdier

Stoffnavn	CAS	Intervall	ppm	mg/m3	År
Petroleumdestillat	64742-47-8	-	-	350	1989
Høyt raffinert mineralolje - oljetåke/røyk (DMSO-ekstrakt <3 %, IP 346)	-	15 min KTV	-	3	2000
Høyt raffinert mineralolje - oljetåke/røyk (DMSO-ekstrakt <3 %, IP 346)	-	8 timer NGV	-	1	2000

8.2. Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen:
Ventilasjonen på arbeidsplassen må være effektiv. Grenseverdiene må ikke overskrides, og risikoen for innån
Eksponering for damper bør minimeres.

Øyebeskyttelse: Vernebriller eller ansiktsskjerm hvis det er fare for sprut.
Åndedrettsvern: Åndedrettsvern må brukes når luftforurensningen overskrider hygieniske grenseverdie
Bruk åndedrettsvern med gassfilter, type A2.
Håndbeskyttelse: Bruk vernehansker. Kjemikaliebestandige hansker bør brukes ved ved langvarig eller gjentatt kontakt. Vernehansker av nitrilgummi, PVA eller Viton anbefales.
Hudbeskyttelse: Hvis det er fare for hudkontakt, bør egnet verneklær brukes.
Hygienetiltak: Vask hendene etter kontakt.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til (EF) nr. 1907/2006

Revidert: 04.02.2026

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende Flytende, svakt brun.
Lukt: Hydrokarbon.

Parameter	Verdi/enhet	Metode/ref.	Kommentar
pH konsentrat	Ikke relevant		
Smeltepunkt	n.d.		
Frysepunkt	n.d.		
Innledende kokepunkt og kokepunktsområde	200–250 °C		
Flammepunkt	> 76 °C		
Fordampningshastighet	n.d.		
Brennbarhet (fast stoff, gass)	n.d.		
Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser	n.d.		
Damptrykk	n.d.		20
Damptetthet	n.d.		
Relativ tetthet	770–870 kg/m3		15
Løselighet	Løselig i organiske løsemidler. Uoppløselig i vann.		
Løselighet i fett	Ingen data tilgjengelig		
Fordelingskoeffisient	n.d.		N-oktanol/vann
Selvantennelsestemperatur	> 200 °C		
Nedbrytningstemperatur	n.d.		
Viskositet	2,0–3,5 mm2/s	Kinematisk	40
Eksplosive egenskaper	Ikke-eksplosiv		
Oksiderende egenskaper	Ikke-oksiderende		
Partikkelegenskaper	Ikke bestemt		

n.a. = ikke aktuelt, n.d. = ikke bestemt

9.2. Annen informasjon

Ingen

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Brannfarlig ved oppvarming.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under foreskrevne lagringsforhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ikke kjent.

10.4. Forhold som bør unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer

Unngå kontakt med oksidasjonsmidler. Sterke syrer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Ved brann dannes karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO2).

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til (EF) nr. 1907/2006

Revidert: 04.02.2026

11. Toksikologisk informasjon

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Følgende data gjelder for petroleumsdestillat CAS-nr. 64742-47-8

Akutt toksisitet: LD50 oral > 5000 mg/kg (rotte) (OECD 401)
LD50 dermal > 3160 mg/kg (kanin) (OECD 402)
LC50 innånding > 4950 mg/l (damp), (rotte) 4 timer (OECD 403)

Innånding: I høye konsentrasjoner har dampene en bedøvende effekt og kan forårsake hodepine svimmelhet og kvalme. Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveiene.

Hudkontakt: Langvarig eller gjentatt kontakt kan forårsake rødhet, kløe og eksem/sprekker. Avfetter huden.

Sprut i øynene: Kan forårsake irritasjon, rødhet og svie.

Svelging: Aspirasjonsfare: Kjemisk lungebetennelse kan oppstå når oppkast fører til stoffet kommer inn i lungene. Inntak av store mengder kan føre til bevisstløshet. Inntak kan imidlertid forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og forgiftning. Svelging kan forårsake irritasjon i mage/tarmkanal, oppkast, diaré.

Forsinkede effekter / gjentatt eksponering

Sensibilisering: Ikke kjent.
Kroniske effekter: Ingen kjent.

Kreftfremkallende, mutagent og reproduksjonsskadelig

Kreftfremkallende: Ingen
Arvelige skader: Ingen
Egenskaper som er skadelige for fosteret: Ikke kjent.
Reproduksjonsskadelig: Ikke kjent.

Aspirasjonsfare

Væsken kan komme inn i lungene og forårsake skade (kjemisk lungebetennelse, potensielt dødelig).

Følgende data gjelder for høyt raffinert mineralolje (DMSO-ekstrakt <3 %, IP 346)

Produktet utgjør ingen akutt toksisitetsfare basert på kjent eller oppgitt informasjon.
Brukt produkt kan inneholde forurensninger som er helseskadelige.

Innånding: Innånding av høye konsentrasjoner av damp kan forårsake irritasjon av luftveiene. system.

Øyekontakt: Kontakt med øynene kan forårsake irritasjon.

Hudkontakt: Langvarig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon. Kan forårsake irritasjon og/eller Dermatitt.

Svelging: Kan forårsake aspirasjon ved svelging. Aspirasjon kan forårsake lungeødem og lungebetennelse.

Hudkorrosjon/irritasjon: Ingen kjent.
Alvorlig øyeskade/irritasjon: Ingen kjent.
Sensibilisering: Ingen kjent.
Mutagenitet i kjønnsceller: Ingen kjent.
Kreftfremkallende egenskaper: Ingen kjent.
Reproduksjonsskadelig: Ingen kjent.
Utviklingstoksisitet: Ingen kjent.
Teratogenisitet: Ingen kjent.
Spesifikk organtoksisitet (STOT) ved enkelt eksponering: Ingen kjent.
Spesifikk organtoksisitet (STOT) ved gjentatt eksponering: Ingen kjent.
Nevrologiske effekter: Ingen kjent.
Effekter på målorganer: Ingen kjent.

Aspirasjonsfare:	Kan forårsake aspirasjon ved svelging. Aspirasjon kan forårsa lungeødem og lungebetennelse.

11.2 Informasjon om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper. Ingen informasjon tilgjengelig.

12. Økologisk informasjon

12.1. Toksisitet

Følgende data gjelder for petroleumsdestillat CAS-nr. 64742-47-8

Akutt akvatisk, fisk	Verdi: 1000 mg/l Testmetode: LC50 (OECD 203) Varighet: 96 timer
Akutt akvatisk, alger	Verdi: 1000 mg/l Testmetode: NOELR (OECD 201) Varighet: 72 timer
Akutt akvatisk, Daphnia	Verdi: 1000 mg/l Testmetode: EL0 (OECD 202) Varighet: 48 timer

Følgende data gjelder for høyt raffinert mineralolje (DMSO-ekstrakt <3 %, IP 346)

Ikke skadelig for akvatiske organismer. Forventet LC/EC50-verdi >100 mg/l.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Følgende data gjelder for petroleumsdestillat CAS-nr. 64742-47-8

Nedbrytbarhet: BOD>=60 % etter 28 dager.

Følgende data gjelder for høyt raffinert mineralolje (DMSO-ekstrakt <3 %, IP 346)

Vurdert som delvis biologisk nedbrytbart, har lang nedbrytningstid i naturen.

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Følgende data gjelder for petroleumsdestillat CAS-nr. 64742-47-8

Ingrediensene i produktet har log Pow2-7. Det kan derfor ikke utelukkes at produktet bioakkumuleres.

Følgende data gjelder for høyt raffinert mineralolje (DMSO-ekstrakt <3 %, IP 346)

Inneholder komponenter som kan bioakkumuleres (logPow >3).

12.4. Mobilitet i jord

Følgende data gjelder for petroleumsdestillat CAS-nr. 64742-47-8

Produktet er uoppløselig i vann og sprer seg på vannoverflater.

Følgende data gjelder for høyt raffinert mineralolje (DMSO-ekstrakt <3 %, IP 346)

Lav vannløselighet. Sterkt adsorbert til jordpartikler.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurderingen

Produktet er ikke, eller inneholder ikke, et stoff som er PBT eller vBvP.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen inneholder ingen hormonforstyrrende stoffer.

12.7. Andre skadelige effekter

Følgende data gjelder for petroleumsdestillat CAS-nr. 64742-47-8

Ved utilsiktet utslipp kan produktet danne en film på vannoverflaten. Filmen kan forårsake fysisk skade på van organismer og redusere oksygenomsetningen.

Følgende data gjelder for høyt raffinert mineralolje (DMSO-ekstrakt <3 %, IP 346)

Oljefilmer kan forårsake fysisk skade på organismer og forstyrre oksygentransporten i grenselaget luft/vann- og luft/jord-grenseflater.

13. Avfallshåndtering

13.1. Avfallshåndteringsmetoder

Anbefaling

Lokale og EU-forskrifter må følges ved avfallshåndtering.
Produktet er klassifisert som farlig avfall.

14. Transportinformasjon

Produkt klassifisert som farlig gods: Nei.

Landtransport (ADR/RID)			
14.1. UN-nummer	-	**14.4. Emballasjegruppe**	-
14.2. Riktig transportn transportnavn	-	**14.5. Miljøfarer**	-
14.3. Fareklasse for transport	-		
Fareetikett(er)	-		
Farenummer	-	**Tunnelrestriksjonskode**	-

Transport på indre vannveier (AND)			
14.1. UN-nummer	-	**14.4. Emballasjegruppe**	-
14.2. Riktig transportn transportnavn	-	**14.5. Miljøfarer**	-
14.3. Fareklasse for transport	-		
Miljørisiko i tankskip	-		

Sjøtransport (IMDG)			
14.1. UN-nummer	-	**14.4. Emballasjegruppe**	-
14.2. Riktig transportn transportnavn	-	**14.5. Miljøfarer**	-
14.3. Fareklasse for transport	-		
Underrisiko	-		
IMDG-kode	-		
Segregeringsgruppe			
Havforurensning	-		
EMS	-		

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til (EF) nr. 1907/2006

Revidert: 04.02.2026

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)			
14.1. UN-nummer	-	**14.4. Emballasjegruppe**	-
14.2. Riktig transportn transportnavn	-	**14.5. Miljøfarer**	-
14.3. Fareklasse for transport	-		
Fareetikett(er)	-		

14.7. Bulktransport i samsvar med vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke farlig gods.

15. Gjeldende forskrifter

15.1. Forskrifter/lovgivning om stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhet, helse og miljø
Annen reguleringsinformasjon:
SFS Avfallsforskrift 2020:614
AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna rekommendationer om hygieniska gränsvärden.

Lover og forskrifter: Forordning (EF) nr. 1272/2008
(EF) nr. 1907/2006

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering
Informasjon Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

16. Annen informasjon
Utstedt: 04.02.2026
Erstatter versjonen datert 26. august 2015. Endret i avsnitt 1.4, 8.1, 9.1, 11.2, 12.6, 12.7, 15.1

Forkortelser: n.a. = ikke aktuelt, n.d. = ikke bestemt

Liste over relevante H-setninger	
H304	Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i luftveiene.
EUH 066	Gjentatt eksponering kan forårsake tørr hud eller sprekker.